



**Rotor de alta performance  
com sistema de facas.**

---

**TECNOLOGIA EM  
SUPRESSÃO VEGETAL**



# Excelência na performance

Triturador de alta performance para manejo de vegetações diversas.  
Limpeza de pastagens com capoeira, café e citros.

Fabricado com os melhores aços do mundo.  
O Tritucap é membro do programa mundial de qualidade My Inner Strenx™



| Linha                                | Leve       |           | Intermediária |           |           |            |             |             | Pesada                           |              |             |
|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|----------------------------------|--------------|-------------|
|                                      | 1.6L       | 1.6i      | 1.6F          | 1.8F      | 2.3F      | 1.8R       | 1.8FX       | 2.3FX       | 1.6P                             | 2.0P / PF    | 2.3P / PF   |
| Modelo*                              |            |           |               |           |           |            |             |             |                                  |              |             |
| Largura do Trabalho                  | 1.60m      | 1.60m     | 1.60m         | 1.80m     | 2.30m     | 1.80m      | 1.80m       | 2.30m       | 1.60m                            | 2.06m        | 2.30m       |
| Número de Facas                      | 10G / 2P   | 10G / 2P  | 10G / 2P      | 12G / 2P  | 16G / 2P  | 12G / 2P   | 12G / 2P    | 16G / 2P    | 10G / 2P                         | 14G / 2P     | 16G / 2P    |
| Número de Correias                   | 4 Canal B  | 5 Canal B | 8 Canal B     | 8 Canal B | 8 Canal B | 8 Canal B  | 8 Canal B   | 8 Canal B   | 10 Canal B                       | 10 Canal B   | 10 Canal B  |
| Capacidade de Corte (cm)             | < 6 cm Ø   | < 12 cm Ø | < 18 cm Ø     | < 18 cm Ø | < 18 cm Ø | < 18 cm Ø  | < 20 cm Ø   | < 20 cm Ø   | < 30 cm Ø                        | < 30 cm Ø    | < 30 cm Ø   |
| RPM do rotor a 540 RPM (TDP)         | 2045       | 1370      | 1280          | 1280      | 1280      | 1280       | 1280        | 1280        | 1200                             | 1200         | 1200        |
| Faixa de potência recomendada (CV)** | 50 - 90    | 65 - 90   | 75 - 110      | 75 - 110  | 100 - 130 | 75 - 130** | 100 - 130** | 100 - 130** | 100 - 250**                      | 120 - 250**  | 140 - 250** |
| Peso (kg)                            | 510        | 560       | 750           | 850       | 950       | 920        | 850         | 950         | 1300                             | 1500 / 1400  | 1700 / 1600 |
| Principais Aplicações                | Café       | Poda      |               | Banana    | Citrus    | Abacate    |             |             | Limpeza de linhas de transmissão | Silvicultura |             |
|                                      | Paisagismo | Pastagem  | Café          | Café      | Poda      | Cana       | Pastagem    | Citrus      | Café                             | Floresta     |             |

\*Os equipamentos estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. Os dados informados na tabela podem variar de acordo com o grau de umidade, peso, tipo de material e condições de trabalho.

\*\*As potências requeridas dos tratores podem variar, devido as suas especificações de peso, lastro, capacidade de levantar e principalmente, possuir **reductor de velocidade (creeper)**.



Aponte sua câmera para o QR Code e visite nosso site.  
Siga nas redes sociais:



**(16) 2105-7700**  
**ATENDIMENTO**  
**POR WHATSAPP**



Rodovia Atilio Balbo, SP 333, km 333-Galpão 2 - Sertãozinho/SP | (16) 2105-7700