

TRITUCAP®

by **PETROTEC**

www.tritucap.com.br

Trituradores de facas com alta performance em supressão vegetal

Linha
LEVE



Linha
INTERMEDIARIA





















Linha
PESADA





Modelo*	1.4L	1.6L	1.6i	1.8F	1.8R	1.6P	2.0P	2.3P
Largura do Trabalho	1.33m	1.60m	1.60m	1.80m	1.80m	1.60m	2.06m	2.33m
Número de Facas	8G / 2P	10G / 2P	10G / 2P	12G / 2P	12G / 2P	10G / 2P	14G / 2P	16G / 2P
Número de Correias	5 Canal B	5 Canal B	5 Canal B	8 Canal B	8 Canal B	10 Canal B	10 Canal B	10 Canal B
Capacidade de Corte	Até 6 cm Ø	Até 6 cm Ø	Até 12 cm Ø	Até 18 cm Ø	Até 18 cm Ø	Até 25 cm Ø	Até 25 cm Ø	Até 25 cm Ø
RPM do rotor a 540 RPM (TDP)	2046	2046	1370	1280	1280	1200	1200	1200
Faixa de potência recomendada (CV)	50 - 75	65 - 75	65 - 90	75 - 130	75 - 130	100 - 250	120 - 250	140 - 250
Peso (kg)	460	510	560	850	920	1300	1500	1700

Principais Aplicações	1.4L	1.6L	1.6i	1.8F	1.8R	1.6P	2.0P	2.3P
	 Paisagismo 	Café 	Podas  Café  Pastagens 	Banana  Citrus  Abacate  Café  Podas  Cana  Pastagem 	Floresta  Citrus 	Silvicultura  Café 	Limpeza de linhas de transmissão 	

*Os equipamentos estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. Os dados informados na tabela podem variar de acordo com o grau de umidade, peso, tipo de material e condições de trabalho.

As potências requeridas dos tratores podem variar, devido as suas especificações de peso, lastro, capacidade de levante e principalmente, possuir **reductor de velocidade (creeper).

***ECOBROCA: Sistema exclusivo para controle físico da broca-do-café.

Petrotec - Equipamentos para Construção Civil

Rodovia Atílio Balbo | SP 333 | CEP 14173-000

Caixa Postal: 171 | Sertãozinho/SP - Brasil

✉ contato@tritucap.com.br

🌐 www.tritucap.com.br

📘 facebook.com/tritucap

📷 instagram.com/tritucap

☎ +55 (16) 9 9220.8938

☎ +55 (16) 2105.7700